

OZNACZENIE		D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
SCHEMAT												
WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm)	S	109	99	90	141	156	146	147	90	97	90	105
	H	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	90	90	80	90+40	90+50	90+40	90+40	80	90	80	90
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
PARTER		3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
UWAGI:		drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, obustronny pochwyt, wypełnienie panelowe, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,3 W/m²K,	drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, okucie antypaniczne, wypełnienie panelowe, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, wypełnienie panelowe samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, okucie antypaniczne, wypełnienie panelowe, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,3 W/m²K,	drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, okucie antypaniczne, wypełnienie panelowe, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,3 W/m²K,	drzwi aluminiowe zewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, okucie antypaniczne, wypełnienie panelowe, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,3 W/m²K,	drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, EI 30, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, EI 30, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,	drzwi aluminiowe wewnętrzne, 3-zawiasy trójskrzydełkowe, malowane poszkowo, kolor z palety RAL wg ustaleń z Inwestorem, samozamykacz, dodatkowy zamek, wkładka bębnowa, pochwyt x 2 wypełnienie panelowe, EI 30, drzwi z "kopniakiem", udrzwi≤ 1,7 W/m²K,

Temat inwestycji:	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RADOMSKU			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 5/2, obręb 0026 Radomsko, jed. ewid. 101201_1 m. Radomsko			
inwestor i adres:	Urząd Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko	Nr rys. R1 - 1	Skala: 1:50	Data: XII 2021
Rysunek:	Zestawienie stolarki drzwiowej	Branża: A	Etap: PB	Format: 297x600
Projektant:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16	Podpis:	